



LUBRICANTE CADENA INDUSTRIAL

Descripción del Producto

Lubricante para Cadenas

Función

Lubricante para cadenas, especialmente las sometidas a altas temperatura y presión

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para lubricar cadenas que trabajen a altas revoluciones y exigencias.

Propiedades del Producto Puro

Elevado poder Lubricante y anti goteo.
Excelente poder Anti Desgaste
Mantiene flexible la cadena en toda su extensión.
Forma una película resistente que evita el depósito de sustancias indeseables como ser:
Agua, Polvo y/o partículas abrasivas

Características Típicas

Este nuevo desarrollo de lubricante especialmente formulado con bases sintéticas y aditivos que previenen la oxidación, corrosión, altamente resistente a las altas temperaturas y a la fricción.

Viscosidad a 40 °C	ASTM D-445	CTS	2500
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270		200 Mínimo
Color	ASTM D-1500		1.5 Máximo
Punto de Inflamación	ASTM D-92	°C	250 Mínimo
Punto de Ecurrimiento	ASTM D-97	°C	-3 Máximo
Corrosión al Cobre	ASTM D-130		1b Máximo

Instrucciones de Uso

Aplique pulverizando toda la cadena, procurando humectar toda la superficie de contacto.
Mantenga los envases con su tapa cuando no los usa.
Mantenga alejado de los niños
No Ingiera Tóxico
Levemente inflamable
Los Valores arriba mencionados no pueden ser tomados como especificación.

Presentación de Envases

Envases: Aerosol 427cc / 260 gr.